# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# XUFN01321
## Guida illum. fibra ottica per ampl. - Plastica - 2 m - Interv. rilev. 18 mm

## Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma prodotto | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Nome del sensore | XUF |
| Distanza di rilevamento nominale | 0,018 m |
| Tipo raccordo terminale | M2,6 x 0,45, terminale filettato standard |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore elettronico | Sensore fotoelettrico |
| Forma del sensore | Gamma fibraottica |
| Applicazione prodotto | XUDA |
| Materiale della fibra ottica | PMMA |
| Guaina | PE |
| Sistema di rilevamento | Prossimità |
| Uso fibra ottica | Posizionamento |
| Lunghezza fibra ottica | 2 m |
| Diametro esterno | 1 mm |
| Minimo raggio di curvatura | 10 mm |
| Thread type | M4 x 0,7 |
| Nucleo fibra ottica | 2 x Ø 0,5 mm |
| Peso prodotto | 0,045 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | -25…60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40…80 °C |
| Resistenza alle vibrazioni | 7 gn (F= 10…55 Hz) conforme a IEC 60068-2-27 |
| Tenuta agli urti | 30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27 |
| Grado di protezione IP | IP64 conforme a IEC 60529<br>IP641 conforme a NF C 20-010 |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 1,524 cm |
| Confezione 1: larghezza | 12,954 cm |
| Confezione 1: profondità | 13,716 cm |
| Confezione 1: peso | 31,752 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 50 |
| Confezione 2: altezza | 15 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30 cm |
| Confezione 2: profondità | 40 cm |
| Confezione 2: peso | 2,105 kg |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 months |