



Presentazione

| | |
|----------------------------------|--|
| Gamma prodotto | Telemecanique Safety light curtains XUSL |
| Tipo prodotto | Multi-beam prebuilt muting arms |
| Nome dispositivo | XUSZAM |
| Tipo uscita | 2 digitale stato solido PNP (NO) |
| Distanza di rilevamento nominale | 0...3,5 m |
| Numero di fasci | 5 |
| Space between beams | 10 mm |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---|--|
| Compatibilità prodotto | XUSL4M |
| Sistema di rilevamento | Through beam |
| Applicazione dispositivo | Conveyor system exit direction Conveyor system normal speed |
| Sensore fotoel. appl. spec. | Detection of opaque parts |
| Applicazione dispositivo | 0...10 cm space between package > 32 cm space between package |
| Tempo di risposta | < 100 ms |
| Composizione kit | Transmitter + receiver Guida rapida |
| Emissione | IR LED 940 nm |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V CC +/- 20 % |
| Alimentazione | Tramite connettore |
| Assorbimento di corrente | 42 mA |
| Tensione di uscita | 24 V |
| Tipo di circuito uscita | CC |
| Maximum voltage drop | <0,5 V |
| Capacità di commutazione in mA | 100 mA |
| Segnalazione locale | 2 giallo LED ricevitore |
| Colore alloggiamento | Rosso RAL 3000 |

Ambiente

| | |
|--------------------------------|--|
| Comandi | 98/37/EEC - machinery 89/336/EEC - compatibilità elettromagnetica |
| Certificazioni prodotto | CE |
| Dati di affidabilità sicurezza | PFHd = 2.73E-7 1/h |
| Temperatura ambiente | -30...55 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -30...70 °C |
| Umidità relativa | 0...95 % senza condensa |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Resistenza agli shock | 10 gn per 16 ms conforme a IEC 61496-1 |
| Resistenza alle vibrazioni | 0,35 +/- 0,05 mm (F= 10...55 Hz) conforme a IEC 61496-1 |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 14,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 20 cm |
| Confezione 1: profondità | 45,5 cm |
| Confezione 1: peso | 2,222 kg |
| Unità di misura confezione 2 | S04 |
| Numero di unità per confezione 2 | 1 |
| Confezione 2: altezza | 30 cm |
| Confezione 2: larghezza | 40 cm |
| Confezione 2: profondità | 60 cm |
| Confezione 2: peso | 3,26 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si |
| Senza mercurio | Si |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|