



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tipo prodotto	Multi-beam prebuilt muting arms
Nome dispositivo	XUSZAM
Tipo uscita	4 digitale stato solido PNP (NO)
Distanza di rilevamento nominale	0...3,5 m
Numero di fasci	5
Space between beams	10 mm

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	XUSL4M
Sistema di rilevamento	Through beam
Applicazione dispositivo	Conveyor system entry/exit direction Conveyor system high speed
Sensore fotoel. appl. spec.	Detection of opaque parts
Applicazione dispositivo	> 90 cm pallet length > 90 cm space between package
Tempo di risposta	< 100 ms
Composizione kit	Transmitter + receiver Guida rapida
Emissione	IR LED 940 nm
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CC +/- 20 %
Alimentazione	Tramite connettore
Assorbimento di corrente	42 mA
Tensione di uscita	24 V
Tipo di circuito uscita	CC
Maximum voltage drop	<0,5 V
Capacità di commutazione in mA	100 mA
Segnalazione locale	4 giallo LED ricevitore
Colore alloggiamento	Rosso RAL 3000

Ambiente

Comandi	98/37/EEC - machinery 89/336/EEC - compatibilità elettromagnetica
Certificazioni prodotto	CE
Dati di affidabilità sicurezza	PFHd = 2.73E-7 1/h
Temperatura ambiente	-30...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-30...70 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Grado di protezione IP	IP65
Resistenza agli shock	10 gn per 16 ms conforme a IEC 61496-1
Resistenza alle vibrazioni	0,35 +/- 0,05 mm (F= 10...55 Hz) conforme a IEC 61496-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,5 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	103,0 cm
Confezione 1: peso	5,53 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	1
Confezione 2: altezza	45,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	12,53 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------