



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Tipo di accessori	Fixing column
Tipo di offerta	Senza specchio
Compatibilità prodotto	XUSL.E...16 to XUSL.E...61 with 2 beams
Accessori / destinazione elementi	Light curtain di sicurezza tipo 2 Light curtain di sicurezza tipo 4

Caratteristiche tecniche

Temperatura ambiente	-30...55 °C -30...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-30...70 °C -30...70 °C
Column height	1000 mm
Altezza protetta	610 mm
Peso prodotto	3,5 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,5 cm
Confezione 1: larghezza	12,0 cm
Confezione 1: profondità	111,0 cm
Confezione 1: peso	4,945 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	45,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	20,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------
