Scheda prodotto
Caratteristiche

XUSZSM4B
Colonna per barriere muting 4 fasci



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di montaggio e fissaggio
Tipo di accessori	Fixing column
Tipo di offerta	Senza specchio
Compatibilità prodotto	XUSL4M.4B....
Accessori / destinazione elementi	Safety light curtain type 4 with integrated muting function

Caratteristiche tecniche

Temperatura ambiente	-30…55 °C -30…55 °C
Temperatura di stoccaggio	-30…70 °C -30…70 °C
Column height	1330 mm
Altezza protetta	910 mm
Peso prodotto	4 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,5 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	143,0 cm
Confezione 1: peso	5,48 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.