



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di protezione
Tipo di accessori	Protective screen
Compatibilità prodotto	XUSL.E...76
Accessori / destinazione elementi	Light curtain di sicurezza tipo 4 Light curtain di sicurezza tipo 2
Altezza	795 mm
Quantità per confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Materiale	Polycarbonato
Rilevamento dist coefficiente riduz	0,97 Sn
Peso prodotto	0,31 kg

Ambiente

Resistenza agli agenti chimici	Soluzioni acquose resistenti Resistant to inorganic diluted acids Alcali resistenti Detergenti e sgrassanti resistenti
Temperatura ambiente	-10...55 °C -10...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C -25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,5 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	92,0 cm
Confezione 1: peso	1,368 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	112,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	43,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------