

Scheda prodotto

Caratteristiche

XUSZWPE105

Schermo protettivo 1095 mm per barriere luminose di sicurezza



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di protezione
Tipo di accessori	Protective screen
Compatibilità prodotto	XUSL.E...106
Accessori / destinazione elementi	Light curtain di sicurezza tipo 4 Light curtain di sicurezza tipo 2
Altezza	1095 mm
Quantità per confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato
Rilevamento dist coefficiente riduz	0,97 Sn
Peso prodotto	0,44 kg

Ambiente

Resistenza agli agenti chimici	Detergenti e sgrassanti resistenti Alcali resistenti Resistant to inorganic diluted acids Soluzioni acquose resistenti
Temperatura ambiente	-10...55 °C -10...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C -25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,5 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	121,0 cm
Confezione 1: peso	1,688 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<input checked="" type="checkbox"/> DichiaraREACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <input checked="" type="checkbox"/> EU RoHS DichiaraREACH
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Sì
Informazioni ambientali	<input checked="" type="checkbox"/> Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	<input checked="" type="checkbox"/> Informazioni Sulla Fine Della Vita

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi