



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma	Applicazione
Tipo di sensore elettronico	Sensore fotoelettrico
Nome del sensore	XUY
Forma del sensore	Forcella
Sistema di rilevamento	Sbarramento
Emissione	LED a raggi infrarossi, modulato
Larghezza passaggio	5 mm
Profondità passaggio	42 mm
Materiale	Metallo/plastica
Tipo circuito di alimentazione	CC
Tipologia di cablaggio	4 fili
Tipo uscita digitale	PNP e NPN
Funzione uscita digitale	1 NO o 1 NC programmabile
Collegamento elettrico	1 connettore maschio M8, 4 pin
Prodotto per applicazioni specifiche	Detection on vibrating rail Detection on small conveyor Detection of double sheet Detection of labels Detection of reference marks
Distanza di rilevamento nominale	5 mm

Caratteristiche tecniche

Materiale cassetta	Alluminio verniciato e poliammide/vetro
Tipo tastiera	Green
Diametro minimo dell'oggetto per il rilevamento	0,2 mm
Tipo segnale di uscita	Digitale
Tipo di uscita	Statico
LED di stato	Modo regolazione e blocco tastierino: 1 LED (rosso) Stato uscita: 1 LED (giallo)
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V CC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione	10...30 V CC
Capacità di commutazione in mA	100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione	10 kHz
Maximum voltage drop	<2 V (stato chiuso)
Assorbimento di corrente	40 mA a vuoto
Capacità di carico	330 nF
Time response	-20...20 µs
Configurazione	Sensibilità tramite potenziometro numerico
Peso prodotto	0,19 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CULus CE
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-30...80 °C
Immunità alla luce ambiente	10000 Lux luce naturale 5000 lux bulbo incandescente
Resistenza alle vibrazioni	7 gn, ampiezza = +/-0,75 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	30 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,7 cm
Confezione 1: larghezza	13,1 cm
Confezione 1: profondità	16,2 cm
Confezione 1: peso	59,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	921,0 g

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Schemi di cablaggio

Connettore M8



- 1: BN: Marrone
- 2: WH: Bianco
- 3: BU: Blu
- 4: BK: Nero

Uscite PNP/NPN, 4 fili



- BN: Marrone
- WH: Bianco
- BK: Nero
- BU: Blu