



Presentazione

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gamma prodotto | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessori sensore |
| Tipo di accessori | Catarifrangente |
| Accessori / destinazione elementi | Sensore fotoelettrico riflless. standard |
| Forma del catarifrangente | Quadrato |
| Vendita quantità indivisibile | 1 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------|------------|
| Dimensione accessori | 50 x 50 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 50 mm |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 0,1 cm |
| Confezione 1: larghezza | 5,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 5,0 cm |
| Confezione 1: peso | 2,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S01 |
| Numero di unità per confezione 2 | 100 |
| Confezione 2: altezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 451,0 g |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si |
| Senza mercurio | Si |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|