XVBL4B4

Colonna luminosa lamp. rosso XVB - BASE BA 15D - 24..48 VDC 24 VAC - IP 65





Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVB Universal
Tipo prodotto	Segnalatore luminoso completo
Tipo unità posteriore indicatore/segnale	Unità base fissaggio diretto o su tubo Unità luminosa
Tipo di segnalazione	Lampeggiante
Diametro di montaggio	70 mm
Nome componente	XVBL
Materiale	Poliammide rinforzato vetro: unità base Policarbonato: unità luminosa
Sorgente luminosa	Lampadina non inclusa, rosso
Tipo di lampadina	Incandescente Incandescente con BA 15d base LED protetto
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA 2448 V CC
Maximum power dissipation in W	7 W

Caratteristiche tecniche

Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, <= 1 x 1,5 mm² con estremità cavo
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1
Limite tensione nominale	0,851,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1
Frequenza di lampeggiamento	1 Hz
Larghezza totale CAD	70 mm
Altezza totale CAD	139 mm
Profondità totale CAD	70 mm
Descrizione morsetti ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Peso prodotto	0,28 kg

Ambiente

Grado di inquinamento	2	
Certificazioni prodotto	CCC	
	EAC	
	CSA C22-2 No 14	
	UL 508	
Standard	EN/IEC 60947-5-1	
Trattamento di protezione	TC	
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C	
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I su tubo di supporto conforme a IEC 61140	
·	Classe II su unità base conforme a IEC 61140	
Grado di protezione IP	IP65 su base di fissaggio XVBZ0. conforme a IEC 60529	
·	IP66 su unità base conforme a IEC 60529	
Grado di protezione NEMA	Type 4X conforme a UL (interno)	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	14,5 cm
Confezione 1: peso	275,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,421 kg

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months

Beacon illuminato per lampadina BA 15d o LED

Dimensioni



Scheda prodotto Connessioni e schema

XVBL4B4

Beacon illuminato

Schema di cablaggio

