Scheda prodotto
Caratteristiche

XVDLS35
Colonna luminosa MINIATURA arancio XVD - BASE BA 15D - 230V MAX - IP 40

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVD Optimum
Tipo prodotto	Segnalatore lumiunoso miniatura completo
Tipo unità posteriore indicatore/segnale	Unità base fissaggio diretto Unità luminosa
Tipo di segnalazione	Fisso
Diametro di montaggio	45 mm
Nome componente	XVDLS
Materiale	Poliammide rinforzato vetro: unità base Policarbonato: unità luminosa
Sorgente luminosa	Lampadina non inclusa, arancione
Tipo di lampadina	Incandescente con BA 15d base
Tensione nominale di alimentazione [Us]	<= 230 V
Maximum power dissipation in W	5 W

Caratteristiche tecniche

Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, <= 1 x 1,5 mm² con estremità cavo
Entrata cavo	1 ingresso filettato per Pg 7
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1
Larghezza totale CAD	45 mm
Altezza totale CAD	104 mm
Profondità totale CAD	45 mm
Descrizione morsetti ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Peso prodotto	0,08 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA UL
Standard	EN/IEC 60947-5-1
Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente di funzionamento	-25…70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP	IP40 conforme a IEC 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,6 cm
Confezione 1: larghezza	5,6 cm
Confezione 1: profondità	11,2 cm
Confezione 1: peso	105,0 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	6

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	855,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months