Scheda prodotto
Caratteristiche

XVLA135
Lampada spia Ø8 - IP40 - gialla arancio - LED sporgente - 24V - faston

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVL
Tipo prodotto	Luce pilota LED con struttura nera
Nome componente	XVL
Diametro di montaggio	8 mm
Sorgente luminosa	LED sporgente
Colore LED di segnalazione	Giallo
Tipologia protezione	Resistenza autoregolatrice integrale Diodo integrato
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V
Grado di protezione IP	IP40 conforme a IEC 60529 IP40 conforme a NF C 20-010

Caratteristiche tecniche

Tipo circuito di alimentazione	CC
Connessioni - morsetti	Connessione per Faston: 2,8 x 0,5 mm Connessione per connettori saldati
Assorbimento [A]	18 mA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	50 V conforme a IEC 60947-1
Durata fonte luminosa	100000 H
Limite tensione nominale	0,8...1,1 Un
Descrizione morsetti ISO n°1	(X1-X2)PL
Altezza	12 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	34 mm
Peso prodotto	0,003 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL CSA
Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente	-25…70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Categoria di sovratensione	Classe 3 conforme a IEC 60536 Classe 3 conforme a NF C 20-030

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,2 cm
Confezione 1: larghezza	1,2 cm
Confezione 1: profondità	4,2 cm
Confezione 1: peso	3,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,0 cm
Confezione 2: larghezza	14,0 cm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezione 2: profondità	12,0 cm
Confezione 2: peso	32,0 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	15,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	537,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months