XVMB2RGSB

Colonna luminosa senza buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC





Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVM
Tipo prodotto	Banco indicatore preassemblato e precablato
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	2 unità luminose
Nome componente	XVM
Sorgente luminosa	Verde LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione Rosso LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
Light block color	Rosso/verde
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC
Tipo base banco indicatori	Base senza segnalatore acustico
Installazione	Verticale

Caratteristiche tecniche

Odratici Stioric teciniorie		
Kit composition	Coperchio Aluminium support tube Piastra di fissaggio di plastica Unità base	
Diametro di montaggio	45 mm	
Connessioni - morsetti	Connettori allentati, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)	
Marking	CE	
Supporto di montaggio	Alluminio tubo	
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1	
Limite tensione nominale	0,851,1 Un conforme a IEC 60947-5-1	
Assorbimento di corrente	43 mA su unità LED fisso	
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1	
Peso prodotto	0,395 kg	

Ambiente

Grado di protezione IP	IP42 posizione verticale conforme a IEC 60529	
Certificazioni prodotto	CCC	
Standard	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1	
Temperatura di stoccaggio	-2570 °C	
Temperatura ambiente	-1050 °C	
Categoria di sovratensione	Classe I conforme a IEC 60947-1 Classe I conforme a IEC 60947-5-1 Classe I conforme a IEC 61140	
Trattamento di protezione	TC	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	8,3 cm
Confezione 1: profondità	54,0 cm
Confezione 1: peso	516,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	11,375 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	80,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	60,0 cm
Confezione 3: peso	54,788 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) de EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫ si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

0	40 months
Garanzia	18 months