# XVMB2RSB

# Colonna luminosa senza buzzer + 1 elemento luminoso Ø45mm - 24 VAC/CC





#### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVM
Tipo prodotto	Segnale luminoso preassemblato e precablato
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	1 unità luminosa
Nome componente	XVM
Sorgente luminosa	Rosso LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
Light block color	Rosso
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC
Tipo base banco indicatori	Base senza segnalatore acustico
Installazione	Verticale

#### Caratteristiche tecniche

Kit composition	Staffa metallica Unità base Aluminium support tube Coperchio
Diametro di montaggio	45 mm
Connessioni - morsetti	Connettori allentati, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Marking	CE
Supporto di montaggio	Alluminio tubo
Protezione contro i cortocircuiti	0,2 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1
Limite tensione nominale	0,851,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
Assorbimento di corrente	18 mA su unità base 20 mA su unità tubo a scarica flash
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1
Frequenza di lampeggio	0,8 Hz
Frequenza fondamentale	4 kHz
Peso prodotto	0,211 kg

#### **Ambiente**

Grado di protezione IP	IP42 posizione verticale conforme a IEC 60529	
Certificazioni prodotto	CCC	
Standard	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1	
Temperatura di stoccaggio	-2570 °C	
Temperatura ambiente	-1050 °C	
Categoria di sovratensione	Classe I conforme a IEC 60947-1 Classe I conforme a IEC 60947-5-1 Classe I conforme a IEC 61140	
Trattamento di protezione	TC	
Livello di rumore	080 dB a 1 m	

# Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	8,5 cm
Confezione 1: profondità	54 cm
Confezione 1: peso	456 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	10,268 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	80
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	60 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	48 kg

# Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) de EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₫</b> si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

# Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
Garanzia	10 months