



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVM
Tipo prodotto	Banco indicatore
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Unità luminosa
Nome componente	XVM
Sorgente luminosa	Lampadina non inclusa, arancione
Tipo di lampadina	Incandescente con BA 15d base LED alta luminosità Tubo a scarica "flash"
Tensione nominale di alimentazione [Us]	<= 230 V CA/CC

Caratteristiche tecniche

Diametro di montaggio	45 mm
Stile assemblaggio	Montaggio cliente
Maximum power dissipation in W	5 W
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite, 1 x 0,325...1 x 1,5 mm ²
Marking	CE
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1
Limite tensione nominale	0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1
Luminanza	650 cd/m ²
Larghezza totale CAD	47 mm
Altezza totale CAD	65 mm
Profondità totale CAD	47 mm
Peso prodotto	0,04 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CCC
Standard	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente	-10...50 °C
Grado di protezione IP	IP40 qualsiasi posizione eccetto quella verticale conforme a IEC 60529 IP42 posizione verticale conforme a IEC 60529
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-1 Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-5-1 Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 61140 Classe II montaggio base conforme a IEC 60947-1 Classe II montaggio base conforme a IEC 60947-5-1 Classe II montaggio base conforme a IEC 61140
Trattamento di protezione	TC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,100 cm
Confezione 1: larghezza	7,200 cm
Confezione 1: profondità	10,100 cm
Confezione 1: peso	48,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,440 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------