



### Presentazione

|                                                  |                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                                   | Harmony XVM                                                                    |
| Tipo prodotto                                    | Banco indicatore                                                               |
| Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori | Unità luminosa                                                                 |
| Nome componente                                  | XVM                                                                            |
| Sorgente luminosa                                | Lampadina non inclusa, blu                                                     |
| Tipo di lampadina                                | Incandescente con BA 15d base<br>LED alta luminosità<br>Tubo a scarica "flash" |
| Tensione nominale di alimentazione [Us]          | ≤ 230 V CA/CC                                                                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Diametro di montaggio                           | 45 mm                                                |
| Stile assemblaggio                              | Montaggio cliente                                    |
| Maximum power dissipation in W                  | 5 W                                                  |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti a vite, 1 x 0,325...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Marking                                         | CE                                                   |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V conforme a IEC 60947-1                         |
| Limite tensione nominale                        | 0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1               |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a IEC 60947-1                          |
| Luminanza                                       | 650 cd/m <sup>2</sup>                                |
| Larghezza totale CAD                            | 47 mm                                                |
| Altezza totale CAD                              | 65 mm                                                |
| Profondità totale CAD                           | 47 mm                                                |
| Peso prodotto                                   | 0,04 kg                                              |

### Ambiente

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni prodotto                            | CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standard                                           | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura di stoccaggio                          | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura ambiente                               | -10...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grado di protezione IP                             | IP40 qualsiasi posizione eccetto quella verticale conforme a IEC 60529<br>IP42 posizione verticale conforme a IEC 60529                                                                                                                                                                                                                            |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-1<br>Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-5-1<br>Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 61140<br>Classe II montaggio base conforme a IEC 60947-1<br>Classe II montaggio base conforme a IEC 60947-5-1<br>Classe II montaggio base conforme a IEC 61140 |
| Trattamento di protezione                          | TC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 4,8 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 4,8 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 7,9 cm   |
| Confezione 1: peso               | 45,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 25       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 1,434 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|