



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVR
Tipo prodotto	Prewired rotating mirror beacon
Segnalazione sonora	Senza
Nome dispositivo	XVR
Diametro di montaggio	84 mm
Grado di protezione IP	IP65 conforme a IEC 60529 (con accessorio) IP23 conforme a IEC 60529
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC
Sorgente luminosa	LED ad alta luminosità, arancione

Caratteristiche tecniche

Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): parte del corpo PC: sfera
Larghezza totale CAD	84 mm
Profondità totale CAD	84 mm
Peso prodotto	0,3 kg
Marking	CE
Montaggio prodotto	Con 3 viti M4
Limiti della tensione di alimentazione	19...30 V CC 21,6...26,4 V CA
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
Assorbimento [A]	125 mA
Frequenza di lampeggiamento	2,3 Hz
Capacità di serraggio connessioni	0,83 mm ²
Sezione AWG	AWG 18
Lunghezza cavo	500 mm

Ambiente

Standard	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
Certificazioni prodotto	UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura ambiente	-10...50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	19,5 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm
Confezione 1: peso	393,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6

Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,051 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------