



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVR
Tipo prodotto	Prewired rotating mirror beacon
Segnalazione sonora	Senza
Nome dispositivo	XVR
Diametro di montaggio	106 mm
Grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 60529 (con accessorio) IP23 conforme a IEC 60529
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC
Sorgente luminosa	LED ad alta luminosità, rosso

Caratteristiche tecniche

Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): parte del corpo PMMA (polimetilmetacrilato): sfera
Larghezza totale CAD	106 mm
Profondità totale CAD	106 mm
Peso prodotto	0,5 kg
Marking	CE
Montaggio prodotto	Con 3 viti M4
Limiti della tensione di alimentazione	19...30 V CC 21,6...26,4 V CA
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
Assorbimento [A]	125 mA
Frequenza di lampeggiamento	2,3 Hz
Capacità di serraggio connessioni	0,83 mm ²
Sezione AWG	AWG 18
Lunghezza cavo	400 mm

Ambiente

Standard	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Certificazioni prodotto	UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura ambiente	-10...50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,0 cm
Confezione 1: larghezza	14,0 cm
Confezione 1: profondità	19,5 cm
Confezione 1: peso	624,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8

Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	6,372 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------