



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVR
Tipo prodotto	Prewired rotating mirror beacon
Segnalazione sonora	Ronzatore
Nome dispositivo	XVR
Diametro di montaggio	120 mm
Grado di protezione IP	IP23 conforme a IEC 60529
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC
Sorgente luminosa	LED ad alta luminosità, rosso
Livello di rumore	50...90 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m

### Caratteristiche tecniche

Materiale	ABS (acrilnitrile butadiene-stirene): parte del corpo AS: sfera
Larghezza totale CAD	120 mm
Profondità totale CAD	120 mm
Peso prodotto	0,5 kg
Marking	CE
Montaggio prodotto	Con 3 viti M5
Limiti della tensione di alimentazione	19...30 V CC 21,6...26,4 V CA
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
Assorbimento [A]	196 mA
Frequenza di lampeggiamento	2,3 Hz
Capacità di serraggio connessioni	0,83 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	AWG 18
Lunghezza cavo	400 mm

### Ambiente

Standard	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura ambiente	-10...50 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	19,5 cm
Confezione 1: larghezza	13,8 cm
Confezione 1: profondità	14 cm
Confezione 1: peso	652 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30 cm

Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	6,483 kg
Confezione 3: altezza	30,0 cm

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------