



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVR
Tipo prodotto	Segnale
Nome dispositivo	XVR3
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Unità LED
Diametro di montaggio	100 mm
Sorgente luminosa	LED, rosso
Applicazione	Forklift Automated guided vehicle (AGV) Bulldozer

Caratteristiche tecniche

Tipo di segnalazione	Blinking Rotating Lampeggiante
Stile assemblaggio	Già montato
Materiale	PC (polycarbonato): lenti PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonato): corpo EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
Tensione alimentazione nominale [Us]	12...24 V CC
Tensione nominale di impiego [Ue]	10...30 V DC
Corrente di spunto	3 A
Potenza assorbita W	2,8 W
Marking	CE
Direzione di installazione	Upright interno Sideways interno Inverted interno Upright esterno
Classe di isolamento	Classe II
Assorbimento di corrente	3000 mA
Lunghezza	100 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	139 mm
Peso prodotto	0,484 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-20...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Umidità relativa	35...85 % senza condensa
Resistenza alle vibrazioni	4,6 gn (sideways) 4,6 gn (inverted) 7,1 gn (upright)
Grado di protezione IP	IP65 (upright) IP23 (sideways) IP23 (inverted)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,5 cm
Confezione 1: larghezza	13,85 cm
Confezione 1: profondità	18,5 cm
Confezione 1: peso	640 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------