



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVR
Tipo prodotto	Segnale
Nome dispositivo	XVR3
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Unità LED
Segnalazione sonora	Ronzatore: 70...90 dB a 1 m
Diametro di montaggio	100 mm
Sorgente luminosa	LED, blu
Applicazione	Automated guided vehicle (AGV) Forklift Bulldozer

Caratteristiche tecniche

Tipo di segnalazione	Blinking Lampeggiante Rotating
Stile assemblaggio	Già montato
Materiale	PC (polycarbonato): lenti PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonato): corpo EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
Tensione alimentazione nominale [Us]	12...24 V CC
Tensione nominale di impiego [Ue]	10...30 V DC
Corrente di spunto	3 A
Potenza assorbita W	3,1 W
Marking	CE
Direzione di installazione	Upright interno Sideways interno Inverted interno Upright esterno
Classe di isolamento	Classe II
Assorbimento di corrente	3000 mA
Lunghezza	100 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	139 mm
Peso prodotto	0,538 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-20...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Umidità relativa	35...85 % senza condensa
Resistenza alle vibrazioni	4,6 gn (sideways) 4,6 gn (inverted) 7,1 gn (upright)
Grado di protezione IP	IP23 (sideways) IP23 (inverted) IP23 (upright)

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,3 cm
Confezione 1: profondità	13,8 cm
Confezione 1: peso	3680 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	29,94 kg
Confezione 3: altezza	30,0 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------