



### Presentazione

|                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                                   | Harmony XVR                                             |
| Tipo prodotto                                    | Segnale                                                 |
| Nome dispositivo                                 | XVR3                                                    |
| Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori | Unità LED                                               |
| Diametro di montaggio                            | 100 mm                                                  |
| Sorgente luminosa                                | LED, verde                                              |
| Applicazione                                     | Bulldozer<br>Forklift<br>Automated guided vehicle (AGV) |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di segnalazione                 | Blinking<br>Rotating<br>Lampeggiante                                                                                                       |
| Stile assemblaggio                   | Già montato                                                                                                                                |
| Materiale                            | PC (polycarbonato): lenti<br>PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonato): corpo<br>EPDM (ethylene propylene diene monomer): base |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 100...230 V CA                                                                                                                             |
| Tensione nominale di impiego [Ue]    | 90...253 V CA                                                                                                                              |
| Corrente di spunto                   | 0,5 A                                                                                                                                      |
| Potenza assorbita W                  | 2,9 W                                                                                                                                      |
| Marking                              | CE                                                                                                                                         |
| Direzione di installazione           | Upright interno<br>Sideways interno<br>Inverted interno<br>Upright esterno                                                                 |
| Classe di isolamento                 | Classe II                                                                                                                                  |
| Assorbimento di corrente             | 500 mA                                                                                                                                     |
| Lunghezza                            | 100 mm                                                                                                                                     |
| Larghezza                            | 100 mm                                                                                                                                     |
| Altezza                              | 139 mm                                                                                                                                     |
| Peso prodotto                        | 0,484 kg                                                                                                                                   |

### Ambiente

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Certificazioni prodotto    | CCC                                                        |
| Temperatura ambiente       | -10...50 °C                                                |
| Temperatura di stoccaggio  | -20...70 °C                                                |
| Umidità relativa           | 35...85 % senza condensa                                   |
| Resistenza alle vibrazioni | 4,6 gn (sideways)<br>4,6 gn (inverted)<br>4,6 gn (upright) |
| Grado di protezione IP     | IP65 (upright)<br>IP23 (sideways)<br>IP23 (inverted)       |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 18,1 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 13,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 13,7 cm  |
| Confezione 1: peso               | 649,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S04      |
| Numero di unità per confezione 2 | 8        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 40,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 6,194 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                        |
| Regolamento REACH                | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#"> EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                                                                                            |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#"> Sì</a>                                                                                                         |
| Informazioni ambientali          | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                           |
| Profilo di circolarità           | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                        |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|