



Presentazione

| | |
|--|---|
| Gamma prodotto | Harmony XVR |
| Tipo prodotto | Segnale |
| Nome dispositivo | XVR3 |
| Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori | Unità LED |
| Diametro di montaggio | 100 mm |
| Sorgente luminosa | LED, rosso |
| Applicazione | Forklift Automated guided vehicle (AGV) Bulldozer |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tipo di segnalazione | Lampeggiante Rotating Blinking |
| Stile assemblaggio | Già montato |
| Materiale | PC (polycarbonato): lenti PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonato): corpo EPDM (ethylene propylene diene monomer): base |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 100...230 V CA |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 90...253 V CA |
| Corrente di spunto | 0,5 A |
| Potenza assorbita W | 2,9 W |
| Marking | CE |
| Direzione di installazione | Upright interno Sideways interno Inverted interno Upright esterno |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Assorbimento di corrente | 500 mA |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 139 mm |
| Peso prodotto | 0,484 kg |

Ambiente

| | |
|----------------------------|--|
| Certificazioni prodotto | CCC |
| Temperatura ambiente | -10...50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20...70 °C |
| Umidità relativa | 35...85 % senza condensa |
| Resistenza alle vibrazioni | 4,6 gn (sideways) 4,6 gn (inverted) 4,6 gn (upright) |
| Grado di protezione IP | IP65 (upright) IP23 (sideways) IP23 (inverted) |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 13,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 13,85 cm |
| Confezione 1: profondità | 18,5 cm |
| Confezione 1: peso | 640 g |
| Unità di misura confezione 2 | S04 |
| Numero di unità per confezione 2 | 8 |
| Confezione 2: altezza | 30 cm |
| Confezione 2: larghezza | 40 cm |
| Confezione 2: profondità | 60 cm |
| Confezione 2: peso | 6,04 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P06 |
| Numero di unità per confezione 3 | 32 |
| Confezione 3: altezza | 71,5 cm |
| Confezione 3: larghezza | 68 cm |
| Confezione 3: profondità | 80 cm |
| Confezione 3: peso | 29,8 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Informazioni Sulla Fine Della Vita |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|