



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVR
Tipo prodotto	Segnale
Nome dispositivo	XVR3
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Unità LED
Segnalazione sonora	Ronzatore: 70...90 dB a 1 m
Diametro di montaggio	100 mm
Sorgente luminosa	LED, blu
Applicazione	Automated guided vehicle (AGV) Forklift Bulldozer

Caratteristiche tecniche

Tipo di segnalazione	Blinking Rotating Lampeggiante
Stile assemblaggio	Già montato
Materiale	PC (polycarbonato): lenti PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonato): corpo EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
Tensione alimentazione nominale [Us]	100...230 V CA
Tensione nominale di impiego [Ue]	90...253 V CA
Corrente di spunto	0,5 A
Potenza assorbita W	3,2 W
Marking	CE
Direzione di installazione	Upright interno Sideways interno Inverted interno Upright esterno
Classe di isolamento	Classe II
Assorbimento di corrente	500 mA
Lunghezza	100 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	139 mm
Peso prodotto	0,538 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CCC
Temperatura ambiente	-10...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...70 °C
Umidità relativa	35...85 % senza condensa
Resistenza alle vibrazioni	4,6 gn (sideways) 4,6 gn (inverted) 4,6 gn (upright)
Grado di protezione IP	IP23 (sideways) IP23 (inverted) IP23 (upright)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,1 cm
Confezione 1: larghezza	13,6 cm
Confezione 1: profondità	13,6 cm
Confezione 1: peso	678,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	6,446 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------