



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVS
Tipo prodotto	Sirene multisonore
Nome dispositivo	XVS

### Caratteristiche tecniche

Colore	Bianco
Materiale	ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate): lato anteriore ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate): parte posteriore PC (policarbonato): back cover
Peso prodotto	1 kg
Marking	CE
Installazione	Supporto
Tipologia fissaggio	3 fori Ø 9 mm
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
Assorbimento di corrente	350 mA a 24 V 250 mA a 12 V
Collegamento elettrico	Cavo: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm <sup>2</sup> / AWG 22 (circuito segnalazione) Cavo: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm <sup>2</sup> / AWG 20 (Circuito di potenza)
Larghezza	140 mm
Altezza	114 mm
Profondità	223 mm

### Ambiente

Tipo di segnalazione	Sirena a 43 toni
Standard	EN 61000-6-2 EN 55014-2 EN 55022 EN 61000-6-3
Certificazioni prodotto	UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura ambiente	-10...50 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a EN/IEC 61140
Grado di protezione IP	IP53 conforme a EN/IEC 60529
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12 V CC 24 V CC
Livello di rumore	0...105 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	30 cm
Confezione 1: larghezza	18 cm
Confezione 1: profondità	18,5 cm
Confezione 1: peso	1,307 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	9,094 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	60 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	24 cm
Confezione 3: peso	33,024 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------