



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVS
Tipo prodotto	Allarme elettronico
Nome dispositivo	XVS

Caratteristiche tecniche

Colore	Bianco
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): corpo PC (policarbonato): coperchio terminale
Marking	CE
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a EN/IEC 61140
Installazione	Guida DIN 72 mm
Tensione alimentazione nominale [Us]	12...24 V CC
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
Assorbimento di corrente	117 mA a 12 V 125 mA a 24 V 158 mA a 12 V 200 mA a 24 V
Capacità di serraggio connessioni	$\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$
Larghezza	72 mm
Altezza	72 mm
Profondità	69,3 mm
Peso prodotto	0,18 kg

Ambiente

Tipo uscita digitale	NPN
Tipo di segnalazione	Allarme a 16 toni
Standard	EN/IEC 61000-6-2 UL 464 EN/IEC 61000-6-3
Certificazioni prodotto	UR
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura ambiente	-10...50 °C
Grado di protezione IP	Panel mounted: IP54 conforme a EN/IEC 60529
Livello di rumore	0...90 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,4 cm
Confezione 1: larghezza	9,4 cm
Confezione 1: profondità	9,4 cm
Confezione 1: peso	264 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	5,13 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	128
Confezione 3: altezza	60 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	128 cm
Confezione 3: peso	34,048 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------