



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVS
Tipo prodotto	Allarme elettronico
Nome dispositivo	XVS

Caratteristiche tecniche

Colore	Bianco
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): corpo PC (policarbonato): coperchio terminale
Marking	CE
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a EN/IEC 61140
Installazione	Guida DIN 72 mm
Tensione alimentazione nominale [Us]	12...24 V CC
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	0,8 kV
Assorbimento di corrente	117 mA a 12 V 125 mA a 24 V 158 mA a 12 V 200 mA a 24 V
Capacità di serraggio connessioni	$\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$
Larghezza	72 mm
Altezza	72 mm
Profondità	69,3 mm
Peso prodotto	0,18 kg

Ambiente

Tipo uscita digitale	PNP
Tipo di segnalazione	Allarme a 16 toni
Standard	EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-2 UL 464
Certificazioni prodotto	UR
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura ambiente	-10...50 °C
Grado di protezione IP	Panel mounted: IP54 conforme a EN/IEC 60529
Livello di rumore	0...90 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,3 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	265 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	5,164 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	16
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	5,164 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------