



### Presentazione

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Gamma prodotto                                   | Harmony XVS                      |
| Tipo prodotto                                    | Allarme elettronico modificabile |
| Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori | Sirena                           |
| Nome dispositivo                                 | XVSV                             |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore                                          | Bianco                                                                                                                                       |
| Tipo d'ingresso                                 | Bit: 6 canali input<br>Binario: 63 canali input                                                                                              |
| Stile assemblaggio                              | Già montato                                                                                                                                  |
| Materiale                                       | PC (polycarbonato): corpo<br>PC (polycarbonato): back cover<br>Elastomero termoplastico: pannello frontale<br>NBR (nitrile butadiene rubber) |
| Marking                                         | CE                                                                                                                                           |
| Categoria di sovratensione                      | Classe II conforme a EN/IEC 61140                                                                                                            |
| Installazione                                   | Guida DIN 72 mm                                                                                                                              |
| Tensione alimentazione nominale [Us]            | 12...24 V CC                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di impiego [Ue]               | 10...30 V DC                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V                                                                                                                                        |
| Corrente di spunto                              | 30 A                                                                                                                                         |
| Calibro fusibile associato                      | 1 A                                                                                                                                          |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 2,5 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                |
| Potenza assorbita W                             | 1,8 W                                                                                                                                        |
| Assorbimento di corrente                        | 75 mA a 24 V CC                                                                                                                              |
| Capacità di serraggio connessioni               | <= 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                   |
| Applicazione                                    | Subway<br>Packaging<br>Printing                                                                                                              |
| Diametro di montaggio                           | 80 mm                                                                                                                                        |
| Larghezza                                       | 80 mm                                                                                                                                        |
| Altezza                                         | 80 mm                                                                                                                                        |
| Profondità                                      | 24,9 mm                                                                                                                                      |
| Peso prodotto                                   | 0,142 kg                                                                                                                                     |

### Ambiente

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Tipo uscita digitale      | NPN               |
| Tipo di segnalazione      | Adattatore vocale |
| Standard                  | EN/IEC 60947-5-1  |
| Trattamento di protezione | TC                |
| Temperatura di stoccaggio | -20...60 °C       |

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente       | -10...55 °C                                                           |
| Grado di inquinamento      | 2                                                                     |
| Umidità relativa           | 35...85 % senza condensa                                              |
| Resistenza alle vibrazioni | 7 gn                                                                  |
| Grado di protezione IP     | Panel mounted: IP65 conforme a EN/IEC 60529<br>Montaggio a muro: IP20 |
| Livello di rumore          | 0...89 dB (stop or suppress) a 1 m                                    |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 6,7 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 11,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 13,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 311,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 10       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 3,543 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|