



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVS
Tipo prodotto	Allarme elettronico modificabile
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Sirena
Nome dispositivo	XVSV

Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio scuro
Tipo d'ingresso	Bit: 6 canali input Binario: 63 canali input
Stile assemblaggio	Già montato
Materiale	PC (polycarbonato): corpo PC (polycarbonato): back cover Elastomero termoplastico: pannello frontale NBR (nitrile butadiene rubber)
Marking	CE
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a EN/IEC 61140
Installazione	Guida DIN 96 mm
Tensione alimentazione nominale [Us]	12...24 V CC
Tensione nominale di impiego [Ue]	10...30 V DC
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V
Corrente di spunto	30 A
Calibro fusibile associato	1 A
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Potenza assorbita W	3,8 W
Assorbimento di corrente	160 mA a 24 V CC
Capacità di serraggio connessioni	<= 1 x 1,5 mm ²
Applicazione	Printing Packaging Subway
Diametro di montaggio	105 mm
Larghezza	105 mm
Altezza	105 mm
Profondità	50,1 mm
Peso prodotto	0,268 kg

Ambiente

Tipo uscita digitale	PNP
Tipo di segnalazione	Adattatore vocale
Standard	EN/IEC 60947-5-1
Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C

Temperatura ambiente	-10...55 °C
Grado di inquinamento	2
Umidità relativa	35...85 % senza condensa
Resistenza alle vibrazioni	7 gn
Grado di protezione IP	Panel mounted: IP65 conforme a EN/IEC 60529 Montaggio a muro: IP20
Livello di rumore	0...97 dB (stop or suppress) a 1 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,5 cm
Confezione 1: larghezza	5 cm
Confezione 1: profondità	10,5 cm
Confezione 1: peso	268 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------