



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVU
Tipo prodotto	Modular tower light
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Unità LED
Diametro di montaggio	60 mm
Nome componente	XVU
Sorgente luminosa	LED, arancione
Applicazione	Automotive Packaging machine Machine tools

### Caratteristiche tecniche

Tipo di segnalazione	High flashing
Stile assemblaggio	Customer assembly, up to 3 units
Materiale	PC (policarbonato) V-2 conforme a UL 94
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC
Maximum power dissipation in W	2,9 W
Assorbimento di corrente	<= 150 mA
Tipo di segnalazione	High flashing
Lunghezza	60 mm
Peso prodotto	0,085 kg

### Ambiente

Certificazioni prodotto	UL CSA CE EAC RCM
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura ambiente	-25...50 °C
Resistenza alle vibrazioni	2 gn

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	13,4 cm
Confezione 1: peso	164,0 g

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

---

Unità LED illuminata

---

Dimensioni

mm  
in.

