XVUC66

Ø 60 mm illuminated LED unit - high flashing - Blue - IP65 - 24 V AC/DC





Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVU
Tipo prodotto	Modular tower light
Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Unità LED
Diametro di montaggio	60 mm
Nome componente	XVU
Sorgente luminosa	LED, blu
Applicazione	Automotive Packaging machine Machine tools

Caratteristiche tecniche

Tipo di segnalazione	High flashing	
Stile assemblaggio	Customer assembly, up to 3 units	
Materiale	PC (policarbonato) V-2 conforme a UL 94	
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC	
Maximum power dissipation in W	2,8 W	
Assorbimento di corrente	<= 150 mA	
Tipo di segnalazione	High flashing	
Lunghezza	60 mm	
Peso prodotto	0,085 kg	

Ambiente

Ambiente	
Certificazioni prodotto	UL CSA CE EAC RCM
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura ambiente	-2550 °C
Resistenza alle vibrazioni	2 gn

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	9,2 cm	
Confezione 1: larghezza	9,2 cm	
Confezione 1: profondità	13,3 cm	
Confezione 1: peso	163,0 g	
Unità di misura confezione 2	S03	
Numero di unità per confezione 2	24	
Confezione 2: altezza	30 cm	
Confezione 2: larghezza	30 cm	
Confezione 2: profondità	40 cm	
Confezione 2: peso	4,771 kg	

Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	192
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	31,296 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) EEU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi

Scheda prodotto Disegni dimensionali

XVUC66

Unità LED illuminata

Dimensioni

