



### Presentazione

|                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                                   | Harmony XVU                                      |
| Tipo prodotto                                    | Modular tower light                              |
| Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori | Unità LED                                        |
| Diametro di montaggio                            | 60 mm                                            |
| Nome componente                                  | XVU                                              |
| Sorgente luminosa                                | LED, bianco                                      |
| Applicazione                                     | Automotive<br>Packaging machine<br>Machine tools |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo di segnalazione                    | High flashing                           |
| Stile assemblaggio                      | Customer assembly, up to 3 units        |
| Materiale                               | PC (policarbonato) V-2 conforme a UL 94 |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V CA/CC                              |
| Maximum power dissipation in W          | 2,8 W                                   |
| Assorbimento di corrente                | <= 150 mA                               |
| Tipo di segnalazione                    | High flashing                           |
| Lunghezza                               | 60 mm                                   |
| Peso prodotto                           | 0,085 kg                                |

### Ambiente

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Certificazioni prodotto    | UL<br>CSA<br>CE<br>EAC<br>RCM |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                   |
| Grado di protezione IP     | IP65                          |
| Temperatura ambiente       | -25...50 °C                   |
| Resistenza alle vibrazioni | 2 gn                          |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 9,2 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 9,2 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 13,3 cm  |
| Confezione 1: peso               | 163,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 24       |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 4,762 kg |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 192       |
| Confezione 3: altezza            | 75 cm     |
| Confezione 3: larghezza          | 40 cm     |
| Confezione 3: profondità         | 80 cm     |
| Confezione 3: peso               | 31,296 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>               |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

---

Unità LED illuminata

---

Dimensioni

mm  
in.

