



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Tipo di sensore	Sensore ultrasonico
Nome gamma	Utilizzo generico
Nome del sensore	XX7
Forma del sensore	Piatto 33 x 19 x 7,6
Sistema di rilevamento	Prossimità
Distanza di rilevamento nominale	0,1 m fisso
Materiale	Plastica
Tipo segnale di uscita	Digitale
Funzione uscita digitale	1 NO
Tipologia di cablaggio	3 fili
Tipo uscita digitale	PNP
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V CC con protezione polarità inversa
Collegamento elettrico	Connettore maschio a distanza M12 4 pin, 0,15 m lunghezza cavo
[Sd] range di rilevamento	0,0064...0,102 m
Beam angle	14 °
Grado di protezione IP	IP67 conforme a IEC 60529

Caratteristiche tecniche

Materiale cassetta	ULTEM
Materiale parte frontale	Resina epossidica
Limiti della tensione di alimentazione	10...28 V CC
Distanza di funzionamento garantita [Sa]	0,0064...0,102 m
Corsa differenziale massima	0,7 mm
Zona cieca	0...6,4 mm
Frequenza di trasmissione	500 kHz
Precisione di ripetizione	0,7 %
Dimensioni minime dell'oggetto rilevato	Diametro cilindro 2.5 mm Barra piatta 1 mm di larghezza
LED di stato	Alimentazione attiva: 1 LED (verde) Stato uscita: 1 LED (giallo)
Assorbimento [A]	25 mA
Massima corrente di commutazione	100 mA
Tensione di caduta massima	1 V
Frequenza di commutazione	<= 100 Hz
Maximum delay first up	20 ms
Maximum delay response	4 ms
Maximum delay recovery	4 ms
Marking	CE
Altezza	19 mm
Larghezza	8 mm
Profondità	33 mm
Peso prodotto	0,04 kg

Ambiente

Standard	IEC 60947-5-2
Certificazioni prodotto	UL
Temperatura ambiente	-20...65 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Resistenza alle vibrazioni	+/-1 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	30 gn in tutti e 3 gli assi per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle scariche elettrostatiche	8 kV livello 4 conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m livello 3 conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza ai transitori rapidi	1 kV livello 3 conforme a IEC 61000-4-4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,06 cm
Confezione 1: larghezza	6,6 cm
Confezione 1: profondità	9,65 cm
Confezione 1: peso	0,03 kg
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	947 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------