



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Tipo prodotto	Simple rope pull switch
Nome dispositivo	XY2CD
Colore alloggiamento	Blu
Categoria di sovratensione	Classe I conforme a EN/IEC 61140 Classe I conforme a NF C 20-030

Caratteristiche tecniche

Lunghezza massima cavo sgancio	6 m
Materiale del corpo	Zamak
Materiale della testa	Plastica
Tensione alimentazione nominale [Us]	240 V
Composizione e tipologia contatti	1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti	A scatto
Resistance to wrenching	237 DaN testa operativa 36 daN operating ring
Numero ingressi cavo	3 3 ingressi filettati per pressacavo Pg 13.5 per PG13.5
Durata meccanica	1500000 cicli
Corrente nominale di impiego [Ie]	3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A 0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1 300 V conforme a UL 508 300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Codice compatibilità	XY2CD

Ambiente

Certificazioni prodotto	CCC CE
Temperatura ambiente	-20...70 °C
Grado di protezione IP	IP66 conforme a IEC 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,200 cm
Confezione 1: larghezza	6,500 cm
Confezione 1: profondità	14,600 cm
Confezione 1: peso	285,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,745 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------