



## Presentazione

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto             | Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C                |
| Tipo prodotto              | Latching emergency stop rope pull switch                            |
| Nome dispositivo           | XY2CE                                                               |
| Colore alloggiamento       | Blu                                                                 |
| Categoria di sovratensione | Classe I conforme a EN/IEC 61140<br>Classe I conforme a NF C 20-030 |

## Caratteristiche tecniche

|                                                                |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segnalazione locale                                            | Senza luce pilota                                                                                                                       |
| Numero di cavi                                                 | 1                                                                                                                                       |
| Lunghezza massima cavo sgancio                                 | 50 m                                                                                                                                    |
| Materiale del corpo                                            | Zamak                                                                                                                                   |
| Materiale copertura                                            | Acciaio inox                                                                                                                            |
| Reset                                                          | Senza                                                                                                                                   |
| Composizione e tipologia contatti                              | 1 NC + 1 NO                                                                                                                             |
| Funzionamento dei contatti                                     | A scatto                                                                                                                                |
| Punto ancoraggio cavo sgancio                                  | Lato DES                                                                                                                                |
| Connessioni - morsetti                                         | Morsetto di fissaggio a vite, 1 x 0,5...2 x 1,,5 mm <sup>2</sup>                                                                        |
| Coppia di serraggio                                            | 0,8...1,2 Nm                                                                                                                            |
| Numero ingressi cavo                                           | 3 ingresso per pressacavo per PG13.5 passacavo                                                                                          |
| Marking                                                        | CE                                                                                                                                      |
| Durata meccanica                                               | 60000 cicli                                                                                                                             |
| Distanza tra supporti cavo                                     | 5 m                                                                                                                                     |
| Corrente nominale di impiego [I <sub>e</sub> ]                 | 3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A<br>0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [I <sub>the</sub> ] | 10 A                                                                                                                                    |
| Tensione nominale di isolamento [U <sub>i</sub> ]              | 500 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1<br>300 V conforme a UL 508<br>300 V conforme a CSA C22.2 No 14                |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [U <sub>imp</sub> ]   | 6 kV conforme a EN/IEC 60947-1                                                                                                          |
| Apertura positiva                                              | Con conforme a EN/IEC 60947-5-1                                                                                                         |
| Resistenza tra terminali                                       | 25 MΩ conforme a EN/IEC 60255-7 categoria 3<br>25 MΩ conforme a NF C 93-050 metodo A                                                    |
| Protezione contro i cortocircuiti                              | 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a EN/IEC 60269                                                                                 |
| Codice compatibilità                                           | XY2CE                                                                                                                                   |

## Ambiente

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Standard                   | EN/IEC 60947-5-1                                   |
| Certificazioni prodotto    | CSA                                                |
| Trattamento di protezione  | TC                                                 |
| Temperatura ambiente       | -25...70 °C                                        |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                                        |
| Resistenza alle vibrazioni | 10 gn (F= 10...300 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6 |
| Tenuta agli urti           | 50 gn 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27           |
| Grado di protezione IP     | IP66 conforme a IEC 60529                          |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 9,0 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 16,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 22,1 cm   |
| Confezione 1: peso               | 1,591 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm   |
| Confezione 2: peso               | 10,096 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|