



### Presentazione

Tipo di accessori	Cavo
-------------------	------

### Caratteristiche tecniche

Descrizione accessori	Cavo nudo
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di cablaggio
Lunghezza cavo	50 m
Materiale	PvR (PVC/NBR) guaina
Colore	Nero opaco
Sezione cavi	0,5 mm <sup>2</sup>
Numero totale di fili	4
Materiale isolamento fili	PVC
Tenuta al fuoco	Classe C2 conforme a NF C 32-070
Tensione nominale di esercizio [Ue]	300 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	2000 V conforme a NF C 32-201-1
Raggio di curvatura	Minimo 3 x diametro esterno
Resistenza alla trazione	10...35 N/mm <sup>2</sup>
Durezza	70 shore A (tolleranza: +/-5)
Peso prodotto	2,22 kg

### Ambiente

Temperatura ambiente	-35...90 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...100 °C
Caratteristiche ambientali	Minerale resistente a 90°C Senza agenti deformanti Oli sintetici a 90°C Solubile resistente a 90°C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	23,0 cm
Confezione 1: profondità	23,0 cm
Confezione 1: peso	2,25 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm

Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	9,246 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------