

### Presentazione

|                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                       | Telemecanique Cabling components                                                      |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessori di cablaggio                                                                |
| Tipo di accessori                    | Connettore                                                                            |
| Collegamento elettrico               | Connettore dritto femmina 1/2 20 UNF, 3 pin                                           |
| Materiale collare                    | Metallo                                                                               |
| LED di stato                         | Senza                                                                                 |
| Collegamento cavi                    | Morsettiera / calibro del filo <0,75 mm <sup>2</sup> / capacità di serraggio 3...6 mm |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Tipo di pressacavi                | Pg 7     |
| Fissaggio connettore cavi         | Avvitato |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 250 V CA |
| Corrente nominale [In]            | 4 A      |
| Materiale cassetta                | Plastica |
| Minimum insulating resistance     | 1000 GΩ  |
| Resistenza contatto               | 8000 μΩ  |
| Peso prodotto                     | 0,02 kg  |

### Ambiente

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Grado di protezione IP | IP67        |
| Temperatura ambiente   | -40...85 °C |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 2,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5 cm    |
| Confezione 1: profondità         | 7 cm    |
| Confezione 1: peso               | 25 g    |
| Unità di misura confezione 2     | S01     |
| Numero di unità per confezione 2 | 100     |
| Confezione 2: altezza            | 15 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 15 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm   |
| Confezione 2: peso               | 2,61 kg |


### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           |  Dichiarazione REACH                                                                                         |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio              | Si                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS |  Si                                                                                                          |

Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensioni



(1) Passacavo: n. 7 plastica (Pg 7)

---

## Collegamenti e schemi

---

