

Scheda prodotto

Caratteristiche

XZCP11V12L10

Cavo pre-cablato XZ - dritto femmina - M12 - 5 pins - cavo PUR 10m



Presentazione

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Gamma prodotto | Telemecanique Cabling components |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio di cablaggio |
| Tipo di accessori | Connettori pre-cablati |
| Nome gamma | Utilizzo generico |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Collegamento elettrico | Connettore dritto femmina M12, 5 pin |
| Fissaggio connettore cavi | Avvitato |
| Materiale collare | Metallo |
| LED di stato | Senza |
| Lunghezza cavo | 10 m |
| Cable outer diameter | 5,7 mm |
| Composizione cavi | 5 x 0,34 mm ² |
| Materiale isolamento cavi | PUR |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 250 V CA 300 V CC |
| Corrente nominale [In] | 4 A |
| Resistenza contatto | 5000 μΩ |
| Minimum insulating resistance | 1 GΩ |
| Peso prodotto | 0,5 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------|---|
| Grado di protezione IP | IP69K IP67 IP65 |
| Certificazioni prodotto | cULus |
| Temperatura ambiente | -40...80 °C statico -5...80 °C flessione |
| Temperatura di stoccaggio | -40...80 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,8 cm |
| Confezione 1: larghezza | 19,1 cm |
| Confezione 1: profondità | 19,9 cm |
| Confezione 1: peso | 358,0 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: altezza | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,0 cm |

| | |
|--------------------------|---------|
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso | 3,88 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Sì |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|