



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Applicazione

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore dritto femmina M12, 8 pin
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Ottone placcato nichel
LED di stato	Senza
Lunghezza cavo	2 m
Cable outer diameter	6,4 mm
Composizione cavi	8 x 0,34 mm ²
Materiale isolamento cavi	PUR
Tensione nominale di impiego [Ue]	30 V CA 36 V CC
Corrente nominale [In]	2 A
Resistenza contatto	5000 µΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso prodotto	0,1 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP69K IP67 IP65
Temperatura di stoccaggio	-40...90 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,4 cm
Confezione 1: larghezza	17,3 cm
Confezione 1: profondità	17,7 cm
Confezione 1: peso	124,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,564 kg

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Collegamenti e schemi

Connettori



GY: Grigio
PK: Rosa
VT: Viola
BN: Marrone
OG: Arancione
WH: Bianco
BU: Blu
BK: Nero