

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# XZCP53P12L20

Cavo pre-cablato XZ - femmina - M12 - 8 pins - cavo PUR 20m



### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Applicazione

### Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore dritto femmina M12, 8 pin
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Ottone placcato nichel
LED di stato	Senza
Lunghezza cavo	20 m
Cable outer diameter	6,4 mm
Composizione cavi	8 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Materiale isolamento cavi	PUR
Tensione nominale di impiego [Ue]	30 V CA 36 V CC
Corrente nominale [In]	2 A
Resistenza contatto	5000 μΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso prodotto	0,1 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 IP67 IP69K
Temperatura di stoccaggio	-40...90 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7 cm
Confezione 1: larghezza	23,5 cm
Confezione 1: profondità	23,5 cm
Confezione 1: peso	1,08 kg
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,577 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------