



### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Applicazione

### Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore femmina a gomito M12, 4 pin
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Acciaio inox 316L
LED di stato	Senza
Lunghezza cavo	20 m
Cable outer diameter	5,3 mm
Composizione cavi	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Materiale isolamento cavi	PVC
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 300 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza contatto	5000 μΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP69K
Temperatura ambiente	-25...85 °C statico
Temperatura di stoccaggio	-35...100 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	19,0 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Confezione 1: peso	584,0 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	12,0 cm
Confezione 2: larghezza	19,0 cm
Confezione 2: profondità	19,0 cm
Confezione 2: peso	11,68 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------