

Scheda prodotto

Caratteristiche

XZCR1111064D25

Cavo master-slave 2 dritto M12 - connessione femmina/maschio - 25 m - 5 pin



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tipo di accessori	Cavo ponticello
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Accessori	Safety light curtain master/slave XCSR RFID safety switch

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	XUSL2 XUSL4 XC SRC.2M12
Tipo di connettore	M12 femmina 5 pin dritto
Materiale isolamento fili	PUR
Materiale collare	Ottone placcato nichel
Cable outer diameter	5 mm
Composizione cavi	5 x 0,34 mm ²
Lunghezza cavo	25 m

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 IP67 IP69K
------------------------	-----------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5 cm
Confezione 1: larghezza	21 cm
Confezione 1: profondità	21 cm
Confezione 1: peso	878 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,702 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------