

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# XZCR1111064D3

Cavo master-slave 2 dritto M12 - connessione femmina/maschio - 3 m - 5 pin



### Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tipo di accessori	Cavo ponticello
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Accessori	Safety light curtain master/slave XCSR RFID safety switch

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	XUSL2 XUSL4 XC SRC.2M12
Tipo di connettore	M12 femmina 5 pin dritto
Materiale isolamento fili	PUR
Materiale collare	Ottone placcato nichel
Cable outer diameter	5 mm
Composizione cavi	5 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavo	3 m

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 IP67 IP69K
------------------------	-----------------------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	18,000 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Confezione 1: peso	130,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,250 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------