

Scheda prodotto

Caratteristiche

XZCR1511040A5

jumper cable XZ - male straight M12 3-pin - female straight M12 3-pin - PUR 5m



Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Cavo ponticello

Caratteristiche tecniche

Terminazione 1 cavo jumper	M12 maschio 3 pin dritto connettore con avvitato
Terminazione 2 cavo jumper	M12 femmina 3 pin dritto connettore con avvitato
Composizione cavi	3 x 0,34 mm ²
Lunghezza cavo	2 m
Materiale isolamento cavi	PUR
Cable outer diameter	5,2 mm
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 300 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza di isolamento	>= 1000 MΩ
Massima resistenza tra terminali	5000 mOhm
Peso prodotto	0,095 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP69K IP67 IP65
Certificazioni prodotto	cULus
Temperatura ambiente	-35...90 °C statico -5...90 °C flessione
Temperatura di stoccaggio	-35...100 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	18 cm
Confezione 1: profondità	24 cm
Confezione 1: peso	100 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	1
Confezione 2: altezza	1,5 cm
Confezione 2: larghezza	18 cm
Confezione 2: profondità	24 cm
Confezione 2: peso	110 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------