

Scheda prodotto

Caratteristiche

XZCR1512040A5

Jumper cable XZ, male straight M12 3 pin, female elbowed M12 3 pin, PUR 5 m



Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Cavo ponticello

Caratteristiche tecniche

Terminazione 1 cavo jumper	M12 maschio 3 pin dritto connettore con avvitato
Terminazione 2 cavo jumper	M12 femmina 3 pin a gomito connettore con avvitato
Composizione cavi	3 x 0,34 mm ²
Lunghezza cavo	5 m
Materiale isolamento cavi	PUR
Cable outer diameter	5,2 mm
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 300 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza di isolamento	>= 1000 MΩ
Massima resistenza tra terminali	5000 mOhm
Peso prodotto	0,325 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 IP67 IP69K
Certificazioni prodotto	cULus
Temperatura ambiente	-35...90 °C statico -5...90 °C flessione
Temperatura di stoccaggio	-35...100 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,0 cm
Confezione 1: larghezza	25,0 cm
Confezione 1: profondità	25,0 cm
Confezione 1: peso	150,0 g

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------