

Scheda prodotto

Caratteristiche

XZCRB4545P14L2

prolunga a gomito, femmina M12 12 piedini a gomito, femmina M12 12 piedini 2 m



Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessori di cablaggio
Tipo di accessori	Cavo ponticello
Female jumper cable end 1	M12 femmina 12 pin a gomito connettore con avvitato
Female jumper cable end 2	M12 femmina 12 pin a gomito connettore con avvitato

Caratteristiche tecniche

Materiale collare	Metallo
Composizione cavi	12 x 0,14 mm ²
Lunghezza cavo	2 m
Materiale isolamento fili	PUR
Cable outer diameter	8,5 mm
Tensione nominale di impiego [Ue]	30 V CC
Corrente nominale [In]	1,5 A
Resistenza di isolamento	>= 100 MΩ
Massima resistenza tra terminali	5 mOhm
Peso prodotto	0,12 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 IP69K IP68
Temperatura ambiente	-40...80 °C statico
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	20,0 cm
Confezione 1: profondità	20,0 cm
Confezione 1: peso	228,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,68 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------