



### Presentazione

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Cavo ponticello

### Caratteristiche tecniche

Terminazione 1 cavo jumper	M8 maschio 3 pin dritto connettore con avvitato
Terminazione 2 cavo jumper	M12 femmina 3 pin dritto connettore con avvitato
Materiale collare	Metallo
Composizione cavi	5 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavo	0,2 m
Materiale isolamento cavi	PVC
Cable outer diameter	5,2 mm
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 300 V CC
Corrente nominale [In]	3 A
Resistenza di isolamento	>= 1000 MΩ
Massima resistenza tra terminali	5000 mOhm
Peso prodotto	0,1 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25...80 °C statico
Temperatura di stoccaggio	-25...80 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	16,5 cm
Confezione 1: profondità	20,0 cm
Confezione 1: peso	152,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	8,055 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Si
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------