



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Pocket Remote
Tipo prodotto	Base
Nome dispositivo	ZARB

Caratteristiche tecniche

Ingresso cavi	Cavo pre-cablato
Materiale	ABS + PC
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V DC
Apparecchiatura fornita	Antenna interna
Numero di relè	5
Tipo relè	Motion uscita relè con 5 C/O contatto Ausiliario uscita relè
Uscite di sicurezza	2 NC uscita relè
Corrente massima di commutazione	10 A CA
Massima tensione di commutazione	240 V CA (+/- 20 %)
Tipo rete di comunicazione	Senza cavo
Frequenza di trasmissione	2,4 GHz
Massima distanza di rilevamento	300 m in campo libero
Tipologia fissaggio	4 fori
Durata elettrica	100000 cicli
Durata meccanica	10000000 cicli
Larghezza	120 mm
Altezza	117 mm
Profondità	51 mm
Peso prodotto	0,40 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66
Accordo radio	FCC IC
Umidità relativa	0...97 %
Temperatura ambiente	-20...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Certificazioni prodotto	CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	18,5 cm
Confezione 1: profondità	22,5 cm
Confezione 1: peso	900,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,745 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------