



### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony eXLhoist
Tipo prodotto	Base
Nome dispositivo	ZARB
Prodotto per applicazioni specifiche	Applicazioni sollevamento Material handling

### Caratteristiche tecniche

Ingresso cavi	Cavo pre-cablato
Materiale	ABS + PC
Tensione nominale di alimentazione [Us]	48...240 V CA
Apparecchiatura fornita	Antenna interna
Corrente di uscita nominale	0,5 A a 48 V CA conforme a IEC 60947-5-1
Numero di relè	10
Tipo relè	Motion uscita relè con 9 NO contatto Ausiliario uscita relè con 1 NO contatto
Uscite di sicurezza	2 NC uscita relè
Corrente massima di commutazione	10 A
Massima tensione di commutazione	240 V CA (+/- 20 %)
Tipo rete di comunicazione	Senza cavo: Zigbee
Frequenza di trasmissione	2,4 GHz
Massima distanza di rilevamento	100 m in campo libero
Tipologia fissaggio	4 fori
Durata elettrica	100000 cicli
Durata meccanica	10000000 cicli
Larghezza	120 mm
Altezza	117 mm
Profondità	51 mm
Peso prodotto	0,88 kg

### Ambiente

Grado di protezione IP	IP66
Accordo radio	FCC IC
Umidità relativa	0...97 %
Temperatura ambiente	-20...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Certificazioni prodotto	CE

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,600 cm
Confezione 1: larghezza	18,800 cm
Confezione 1: profondità	22,200 cm
Confezione 1: peso	1,035 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,596 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------