

ZARB10WSPDC

Harmony eXLhoist, compact, Receiver, 10
relays outputs, pre-wired 1.5 m cable, 12...24 V
AC/DC



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony eXLhoist
Tipo prodotto	Base
Nome dispositivo	ZARB
Prodotto per applicazioni specifiche	Applicazioni sollevamento Material handling

Caratteristiche tecniche

Ingresso cavi	Cavo pre-cablato
Materiale	ABS + PC
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V CA/CC
Apparecchiatura fornita	Antenna interna
Corrente di uscita nominale	0,5 A a 48 V CA conforme a IEC 60947-5-1
Numero di relè	10
Tipo relè	Motion uscita relè con 9 NO contatto Ausiliario uscita relè con 1 NO contatto
Uscite di sicurezza	2 NC uscita relè
Corrente massima di commutazione	90 mA CA
Massima tensione di commutazione	240 V CA (+/- 20 %)
Tipo rete di comunicazione	Senza cavo: Zigbee
Frequenza di trasmissione	2,4 GHz
Massima distanza di rilevamento	100 m in campo libero
Tipologia fissaggio	4 fori
Durata elettrica	100000 cicli
Durata meccanica	10000000 cicli
Larghezza	120 mm
Altezza	117 mm
Profondità	51 mm
Peso prodotto	0,88 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66
Accordo radio	FCC IC
Umidità relativa	0...97 %
Temperatura ambiente	-20...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Certificazioni prodotto	CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,300 cm
Confezione 1: larghezza	18,500 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Confezione 1: peso	1,015 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,577 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------